

LEISTUNGSERKLÄRUNG		
	Nr.	1000
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	F09549 COMPACT 5,0 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09550 COMPACT 5,0 M/ 3 MM HÆRDET GLAS - ANTRACIT F09553 COMPACT 5,0 M/ 10 MM POLY F09554 COMPACT 5,0 M/ 10 MM POLY - ANTRACIT F09557 COMPACT 6,6 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09558 COMPACT 6,6 M/ 3 MM HÆRDET GLAS - ANTRACIT F09561 COMPACT 6,6 M/ 10 MM POLY F09562 COMPACT 6,6 M/ 10 MM POLY - ANTRACIT F09565 COMPACT 8,2 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09566 COMPACT 8,2 M/ 3 MM HÆRDET GLAS - ANTRACIT F09569 COMPACT 8,2 M/ 10 MM POLY F09570 COMPACT 8,2 M/ 10 MM POLY - ANTRACIT
2	Verwendungszweck	Komponenten und Konstruktionssysteme aus Aluminium für das Bauwesen
3	Hersteller (Name und Anschrift)	Juliana Drivhuse A/S Sivlandvænget 29 5210 Odense S Danmark
5	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+
6a	Harmonisierte Norm	EN 1090-1:2009 + A1:2011 EXC1
	Notifizierte Stelle	0200 FORCE Certification A/S Park Alle 345 2605 Brøndby Danmark
7	Erklärte Leistungen	<u>Toleranzen für Maße und Form</u> NPD (No Performance Determined - keine Leistungsanforderung definiert)
		<u>Schweißbarkeit</u> EN AW-6060 T6 und EN AW-5754 H22 gemäß UNE/EN 573-3 und EN 755-2.
		<u>Bruchzähigkeit</u> NPD (No Performance Determined - keine Leistungsanforderung definiert)
		<u>Schlagfestigkeit</u> NPD (No Performance Determined - keine Leistungsanforderung definiert)
		<u>Tragfähigkeit</u> NPD (No Performance Determined - keine Leistungsanforderung definiert)
		<u>Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit</u> NPD (No Performance Determined - keine Leistungsanforderung definiert)
		<u>Ermüdungsfestigkeit</u> NPD (No Performance Determined - keine Leistungsanforderung definiert)
		<u>Feuerwiderstand</u> NPD (No Performance Determined - keine Leistungsanforderung definiert)
		<u>Brandverhalten</u> EN 13501-1 KLASSE A1
		<u>Freisetzung von Cadmium und dessen Verbindungen</u> NPD (No Performance Determined - keine Leistungsanforderung definiert)
		<u>Freisetzung radioaktiver Strahlung</u> NPD (No Performance Determined - keine Leistungsanforderung definiert)
		<u>Dauerhaftigkeit</u> Oberflächenbehandlung: Klasse C3 gemäß GSB AL 631-5 und Qualicoat

Die Leistung der oben angeführten Ware stimmt mit der deklarierten Leistung überein. Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erstellt. Der oben angeführte Hersteller ist hierfür eigenverantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

[Datum] 19/06-2024

[Ort] Odense

[Name] Klaus Lillesø (Quality Manager)

[Unterschrift]

Klaus Lillesø 19/06-24